

## 低電圧タイプ

- 誘導/永久磁石(SPM, IPM) 各種モータに対応 電圧 24/36/48/72/80/110 VDC
- AB, UVW, Sin/Cos 各種センサに対応
- IP66
- コンパクトなデザイン、低コスト



Gen4 Size 2

最大360A 15kWクラス  
187×151×71 1.3kg



Gen4 Size 4

最大540A 30kWクラス  
227×168×78 2.7kg



Gen4 Size6

最大780A 50kWクラス  
305×170×86 4.6kg

## 高電圧タイプ

- 誘導/永久磁石(SPM, IPM) 各種モータに対応
- AB, UVW, Sin/Cos, レゾルバ 各種センサに対応
- IP66

電圧 128~800 VDC

※Gen5は永久磁石のみ制御。Sin/Cos, レゾルバのみ対応



Gen4 Size 8

最大360A 100kWクラス  
334×348×107 10.0kg



Gen5 Size 9

最大450A 100kWクラス  
394×284×90 6.8kg



Gen4 Size 10

最大400A 300kWクラス  
511×266×85 10.9kg

## お問い合わせ

株式会社オキナヤ 機電事業部 EVプロジェクト  
〒360-0014 埼玉県熊谷市江南中央2-17-1  
TEL:048-539-3366 FAX:048-539-1166  
MAIL:sevcon@okinaya.co.jp